



Siłowniki elektromechaniczne z napędem łańcuchowym o sile uciążu 500N i 750N do bram garażowych o powierzchni bramy do 11,00 m², z prowadnicą jednoczęściową o długości 2850 mm.

Szybki montaż w każdym miejscu dzięki wstępnej zmontowanej prowadnicy.
Automatyczne programowanie za pomocą jednego przycisku.



SHEL
siłownik 24V z wbudowaną centralą sterującą z radiem

SZYNA
w jednym odcinku 1 x 2850 mm



FLO4R
2 piloty w zestawie Shel50/75



Bezpieczny i niezawodny: silnik niskonapięciowy 24 Vdc z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym; wykrywanie przeszkód, dzięki układowi amperometrycznemu.

Cichy: ze zoptymalizowanym napędem łańcuchowym.

Praktyczne odblokowanie przy pomocy linki w przypadku braku energii elektrycznej.

Autodiagnoza za pomocą lampy: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu.

Wbudowana centrala sterująca:

- Uniwersalny radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLO/NICEWAY/OPERA/SMILO. Pamięć 150 pilotów.
- Automatycznie zamykanie.
- Częściowe otwieranie.
- Regulacja czasu trwania przerwy oraz prędkości ruchu.
- Regulacja czułości przy rozpoznaniu przeszkody - z ruchem w przeciwnym kierunku.
- Krótki rewers po zakończeniu manewru, w celu zmniejszenia naprężeń w układzie przeniesienia napędu.
- Automatyczne rozpoznawanie dołączonych urządzeń zabezpieczających (np. fotokomórek).
- Możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8,2 kΩ.

Kod		cena netto	cena brutto
SHEL50	Zestaw do bram garażowych: siłownik 500N, wbudowana centrala sterująca, silnik 24V, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLO/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty czterokanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO4R , jednoelementowa szyna prowadząca 2850 mm z łańcuchem	778,69	950,00
SHEL75	Zestaw do bram garażowych: siłownik 750N, wbudowana centrala sterująca, silnik 24V, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLO/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty czterokanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO4R , jednoelementowa szyna prowadząca 2850 mm z łańcuchem	860,66	1 050,00

Ograniczenia zastosowania ze względu na długość szyny

	uchylna		segmentowa	
	wysokość	szerokość	wysokość	szerokość
SHEL50	2,2 m	3,5 m	2,4 m	3,5 m

Ograniczenia zastosowania ze względu na długość szyny

	uchylna		segmentowa	
	wysokość	szerokość	wysokość	szerokość
SHEL75	2,2 m	4,0 m	2,4 m	4,0 m

Parametry		SHEL50	SHEL75
Zasilanie/Zasilanie silnika (V)		230/24	230/24
Natężenie prądu (A)		1	1,3
Moc pobierana (W)		200	280
Stopień zabezpieczenia (IP)		40	40
Moment obrotowy (Nm)		9	12
Prędkość liniowa (m/s)		0.7-0.13	0.8-0.14
Siła nominalna (N)		500	750
Temperatura pracy (°C min/max)		-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
Intensywność pracy (cykle/godz.)		8	8
Wymiary (mm)		305x109x130	305x109x130
Ciężar (kg)		4	4

